



Информация о продукте: **ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ ECOTRANS 75W-80**

Описание

Ecotrans 75W-80 - это трансмиссионное масло с высокими характеристиками, выполненное по синтетической технологии, разработанное для использования в ручных и полуавтоматических (АМТ) трансмиссионных системах производства компании ZF. Данный продукт предоставляет не только высокий уровень защиты компонентов в широком диапазоне рабочих условий и нагрузок, но и улучшает переключение передач, а также повышает экономию топлива.

Особенности и преимущества

- Улучшенные характеристики переключения передач
- Защита компонентов в условиях высоких нагрузок
- Повышенный КПД трансмиссии, с потенциальной экономией топлива
- Устойчивость к высокой температуре при продолжительной работе на дальних маршрутах

Применение

Масло Ecotrans 75W-80 можно использовать в ручных и полуавтоматических (АМТ) трансмиссионных системах производства компании ZF, установленных на коммерческих, в том числе легких, автомобилях, автобусах, в том числе междугородных, где требуется соответствие одной из спецификаций, приведенных ниже. Универсальность масла Ecotrans 75W-80 позволяет использовать его в трансмиссионных системах других типов, требующих смазки маслом этой марки вязкости, согласно API GL4.

Уровень характеристик

API GL- 4

MAN 341 Type E3, Z-4

Volvo 97305

ZF TE ML 01L, 02L, 08, 13*,16K

Может использоваться в трансмиссиях DAF, Eaton и Iveco, где указан продукт этого типа.

*где ZF TE-ML 13 заменяет ZF TE-ML 02L

Физические характеристики

Вязкость при 100°C, сСт 9,385

Вязкость при 40°C, сСт 55,58

Индекс вязкости 152

Температура вспышки в

закрытом объеме (°C) 150

Точка потери текучести (°C) -33

Численные данные основываются на средних производственных значениях.

Каталожные номера: ECT025, ECT205

(Лист технических данных Ecotrans 75W-80 – 020617 Выпуск 6)

